Fluidtec Automation

www.fluidtec.com.mx

CONECTORES Y CABLES PARA SENSORES

Conexiones seguras y confiables para la automatización industrial.



CONFIABILIDAD
Conexiones estables y de alta calidad.

COMPATIBILIDAD
Amplia variedad de conectores para diferentes aplicaciones.

RESISTENCIA
Diseñados para soportar condiciones industriales.

FÁCIL INSTALACIÓN
Conectores rápidos y cables listos para usar.

SOLUCIONES DE CONEXIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN

CABLES CONECTOR



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Corriente nominal	4 A máx.
M8, 3 polos (0A)	60 V AC/DC · impulso 0.8 kV
M8, 4 polos (0B)	50 V AC / 60 V DC · 2.5 kV
M12, 4 polos (0B)	250 V AC/DC · 2.5 kV
Protección mecánica	IP67
Conexión del cable	Extremo libre

SELECCIÓN DE MODELO

MODELO	CONECTOR	POLOS	TIPO	CABLE	LONGITUD
CD12M/0B-050A1	M12 hembra	4	Recto	PVC	5 m
CD12M/0B-050C1	M12 hembra	4	Codo 90°	PVC	5 m
CD08/0A-050A1	M8 hembra	3	Recto	PVC	5 m
CD08/0A-050C1	M8 hembra	3	Codo 90°	PVC	5 m
CD08/0B-050A1	M8 hembra	4	Recto	PVC	5 m
CD08/0B-050C1	M8 hembra	4	Codo 90°	PVC	5 m

REFERENCIA DE CONEXIÓN · VISTA FRONTAL DEL CONECTOR HEMBRA



M8 · 3 polos: 1, 3, 4



M8 · 4 polos



M12 · 4 polos